



Clean

Producto de limpieza a base de agua para pisos/suelos

Adecuado para la rutina de limpieza de las siguientes superficies:

- Pisos/suelos de madera/parqué sellados
- Pisos/suelos de corcho sellados
- Pisos/suelos de madera/parquet aceitados y encerados
- Tableros diseñados aceitados y sellados
- Linóleo
- PVC
- Pisos de piedra natural y sintética

Limpieza de rutina:

Consumo: aprox. 100 a 200 ml/10 litros de agua

Adecuado para la limpieza minuciosa de pisos de madera/parqué aceitados y encerados de PALLMANN:

- Pisos/suelos de madera/parquet aceitados y encerados
- Pisos o maderas aceitadas y selladas



Limpieza (profunda) minuciosa:

Medición(1): 400 ml/10 litros de agua hasta no diluir.

(1) La proporción de mezcla depende del nivel de contaminación, de 400 ml/10 litros de agua, hasta no diluir. La rutina de mantenimiento exacta se muestra en las instrucciones de cuidado para el rango del MAGIC OIL 2K.

Propiedades y beneficios del producto:

A base de agua, neutro, limpiador de suciedad en los pisos para todo uso.

- Fácil aplicación
- No daño en contacto con la piel (siempre recomendamos el uso de guantes de protección)
- pH neutro

Datos técnicos:

Envase:	recipiente/botella plástico
Tamaño del envase:	0,75 litros
Vida útil de almacenamiento:	aprox. 24 meses, proteja contra las heladas
Color:	transparente

Preparación de la superficie:

Elimine restos de suciedad, polvo, grasa, aceite o cera usando una mopa, escoba o aspiradora.



PALLMANN

Mantenimiento de rutina:

1. Agite bien el recipiente antes de usar.
2. Diluya aproximadamente 100 a 200 ml de PALLMANN CLEAN en 10 litros de agua y aplique de forma fina con una mopa o paño.
3. Después del tratamiento con PALLMANN CLEAN, se recomienda mantener la superficie limpia, dependiendo de tratamiento de la superficie con el producto adecuado
4. La rutina de mantenimiento exacta se muestra en las instrucciones de cuidado para los pisos sellados y aceitados/encerados para los productos PALLMANN MAGIC OIL 2K o PALLMANN SOYABASE PLUS.

Limpieza (profunda) minuciosa de pisos/suelos de madera /parquet aceitados y encerados tratados con productos PALLMANN Magic Oil 2K o PALLMANN SOYABASE PLUS.

1. Agite bien el recipiente antes de usar.
2. Evalúe el nivel de suciedad y diluya PALLMANN CLEAN en el nivel correcto.
3. Aproximadamente 400 ml/10 litros de agua hasta no diluir. La superficie que se limpiará sólo debe estar húmeda (no mojada).
4. Retire la suciedad de la superficie con un trapo, cepillo o máquina rotativa adecuados (almohadilla verde).
5. Después de la limpieza, siempre humedezca la superficie con agua limpia.
6. Después de su uso, limpie las herramientas con agua limpia.
7. El suelo limpiado completamente requiere el retratamiento con el sistema de aceite-cera respectivo (rango del PALLMANN MAGIC OIL 2K)
8. La rutina de mantenimiento exacta se muestra en las instrucciones de cuidado para PALLMANN MAGIC OIL 2K.

Notas importantes:

- Vida útil de almacenamiento mínima de 24 meses, en su envase original y almacenada en condiciones relativamente frías. Vuelva a sellar de manera ajustada los envases abiertos y use el contenido lo más pronto posible. Proteja contra las heladas.
- En el piso/suelo recién recubierto, no utilice limpiadores y/o productos de mantenimiento al menos durante un mínimo de 8 días.
- Los pisos /suelos recién impregnados (con PALLMANN SOYABASE PLUS) pueden ser tratados a la brevedad después de 4 días con PALLMANN CLEAN.
- Los pisos/suelos recién aceitados (con PALLMANN MAGIC OIL 2K) pueden ser tratados a la brevedad después de 12 horas con PALLMANN CLEAN.
- El mantenimiento regular con FINISH CARE mejora la apariencia y aumenta la vida útil de las superficies selladas.
- El tratamiento regular con PALLMANN MAGIC OIL CARE (pisos de madera aceitados) mejora la apariencia la vida útil de los pisos de madera y aumenta

Protección del área de trabajo y el ambiente:

No inflamable. No requiere precauciones o protecciones especiales en usos generales. Evite el contacto con la piel o el contacto con los ojos. Proporcione el suministro de aire fresco durante y después de su uso.

Eliminación:

La eliminación debe ser de acuerdo con las ordenanzas locales, provinciales o nacionales. Siempre que sea posible, junte los residuos del producto y vuelva a utilizarlos . No permita que lleguen al alcantarillado , o a la red de agua o en vertederos . Los recipientes de plástico o de metal vacíos y sin gotas son reciclables. Los recipientes con residuos líquidos y el producto de desecho líquido son desechos especiales . Los recipientes con residuos endurecidos son desechos de construcción.

La información antes mencionada se fundamenta en nuestra experiencia y en minuciosas investigaciones. No es posible revisar individualmente ni influenciar la variedad de materiales relacionados y las diferentes condiciones de trabajo y construcción. Por lo tanto, la calidad de su trabajo depende de su propio criterio profesional y del uso del producto. Si tiene dudas, realice una pequeña prueba o solicite orientación técnica. Observe las recomendaciones de instalación del fabricante del revestimiento. La publicación de esta hoja de datos del product invalida toda la información anterior del producto. La versión actualizada correspondiente a esta hoja de datos se puede encontrar en nuestra página principal en www.pallmann.net

