Ficha técnica del producto

Imprimación premium para parquet

PALL-X 325

Imprimación para aplicar con rodillo de 1 componente a base de agua, también para parquet muy absorbente. Minimiza el encolado lateral.

ADECUADO PARA:

- Parquet lijado y suelos de madera
- Parquet sobre calefacción por suelo radiante

PROPIEDADES Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Secado rápido
- Aspecto uniforme
- Realza el color de la madera
- Minimiza el encolado lateral
- Cumple con TRGS 617
- EMICODE EC 1 PLUS / Muy baja emisión
- DE-UZ 12a / Respetuoso con el medio ambiente, por su bajo contenido en contaminante

DATOS TÉCNICOS:

Envase:	envase de plástico
Tamaño del envase:	5 l
Vida útil:	mín. 12 meses
Consumo:	aprox. 100 ml/m²
Cobertura:	aprox. 10 m²/l
Temperatura de trabajo:	entre 18 – 25 ºC y humedad relativa de entre 35 – 65 %
Capas adicionales:	después de aprox. 2 horas*

*A 20 ºC y humedad relativa de 50 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie a imprimar debe estar limpia, seca, libre de contaminación y lijada según las reglas reconocidas de la técnica.

APLICACIÓN:

1. El envase debe estar a la temperatura ambiente recomendada (20°C) y agitarse bien antes de su uso. A continuación, vierta el contenido en un PALLMANN LACQUER BUCKET limpio.
2. Aplicar una capa de PALL-X 325 de forma uniforme y generosa sobre el soporte con el APPLICATION ROLLER WATERBASED UNIVERSAL 11MM/25CM.
3. La superficie imprimada puede barnizarse después de unas 2 horas.
4. La imprimación debe sellarse en un plazo de 24 horas.
5. Limpie las herramientas con agua después de cada uso.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
ES | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +34 664 572 714 | info@pallmann.net | www.pallmann.net

NOTAS IMPORTANTES:

- La temperatura óptima es de 18 a 25 °C y una humedad relativa entre 35 % y 65 %. Las bajas temperaturas y la humedad elevada prolongan el tiempo de secado, las altas temperaturas y la humedad baja lo acortan.
- Muchas maderas exóticas como la teca, el ipé lapacho, el roble ahumado o el wengué, así como las coníferas, contienen ingredientes (p. ej., inhibidores, resinas o depósitos minerales) que pueden provocar retrasos importantes en el secado, alteraciones de la humectación o cambios de color. Debido a la variedad y las propiedades completamente diferentes de estas maderas, consultar siempre su idoneidad y llevar a cabo una prueba preliminar.
- Recomendado en especies de madera europeas de color claro disponibles en el mercado.
- El envase original puede almacenarse en un lugar seco durante al menos 12 meses. Proteger de las heladas y no exponer a temperaturas superiores a 40°C.
- Cierre bien los envases abiertos y utilice el contenido rápidamente.
- No aplique más de 2 capas de barniz en un día.
- La imprimación no debe lijarse
- Son aplicables y deben observarse, entre otras, las siguientes normas y hojas informativas: DIN 18356 «Trabajos de parquet y pavimentos de madera».

PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y EL AMBIENTE:

Imprimación al agua con un contenido en disolventes inferior al 5%. Adecuado como material sustitutivo de materiales con alto contenido en disolventes utilizados para el tratamiento de superficies de parquet. Mantener fuera del alcance de los niños. Al pulverizar, utilizar gafas protectoras y filtro combinado A2 / P2. Durante el lijado utilizar filtro antipolvo P2. Durante la aplicación, se recomienda el uso de crema barrera, así como la ventilación de las zonas de trabajo. No comer, beber ni fumar durante la aplicación. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en el alcantarillado, masas de agua o el suelo. Limpiar las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de su uso. Sólo los envases vacíos son reciclables. Depositar los restos de material líquido en el punto de recogida de pinturas viejas. El producto contiene isotiazolinonas. Puede producir una reacción alérgica. Línea directa para información sobre alergias +49 (0) 931 27964-0.

ELIMINACIÓN:

Siempre que sea posible, recoja los residuos del producto y reutilícelos. No lo introduzca en desagües, cursos de agua o vertederos. Los contenedores de vacíos y sin goteo son reciclables. Los contenedores con residuos líquidos son residuos especiales, aquellos con residuos mezclados y endurecidos son residuos de construcción. Los residuos líquidos recolectados son Residuos Especiales.

La información anterior se basa en nuestra experiencia y en meticulosas investigaciones. No es posible someter a prueba individualmente todos los posibles materiales asociados ni todas las condiciones de trabajo y construcción. La calidad de su trabajo depende, por tanto, de su propio juicio profesional y del uso del producto. En caso de duda, realice pequeñas pruebas o consulte a un técnico. Siga las recomendaciones de instalación del fabricante de la superficie. La publicación de esta Ficha de producto invalida cualquier información anterior sobre el producto. Puede encontrar la versión actualizada de esta ficha técnica en nuestra página web: www.pallmann.net. | 03.2025