Ficha técnica del producto

Limpiador especial muy activo

RZ TURBO BASIC CLEANER

Limpiador básico para eliminar suciedad persistente, grasa, cera y otros productos de limpieza

DESCRIPCIÓN:

Limpiador especial altamente activo para eliminar los restos de productos de limpieza que sólo pueden eliminarse parcialmente o no pueden eliminarse con los limpiadores básicos habituales.

ADECUADO PARA:

- Revestimientos de suelo revestidos de fábrica con PUR
- Sustratos elásticos sellados con RZ TURBO PROTECT
- PVC
- CV
- linóleo
- Revestimientos de poliolefina
- caucho
- Suelos de piedra natural y artificial



PROPIEDADES Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Muy alto poder de disolución de la suciedad
- Elimina rápidamente múltiples capas de productos de limpieza
- Muy alto poder disolvente, actuación potente y eficaz
- Puede utilizarse en todo tipo de revestimientos de suelos elásticos

DATOS TÉCNICOS:

Envase:	envase de plástico
Tamaño del envase:	5 l
Vida útil:	al menos 2 años
Relación de mezcla:	aprox. 1,5 l/5 l de agua hasta 1:1*
Temperatura de trabajo:	entre 18 – 25 ºC y humedad relativa de entre 35 – 65 %
pH-Wert	10

*La proporción de mezcla depende del grado de suciedad de 1,5 litros a 5 litros de agua, hasta una aplicación 1:1.

PRECAUCIÓN:

Debido a posibles incompatibilidades de materiales, muy poco frecuentes, es imprescindible realizar una prueba preliminar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Elimine la suciedad y el polvo del suelo con una escoba o aspiradora.

APLICACIÓN:

1. El envase debe estar a la temperatura ambiente recomendada (20°C) y agitarse bien antes de su uso.
2. Dosificar RZ TURBO AKTIV BASE CLEANER según el grado de suciedad (1,5 l / 5 litros de agua hasta aplicación 1:1). Aplicar uniformemente y generosamente sobre la superficie a limpiar con la Mopa RZ MICROFIBRA. Dejar actuar durante aprox. 15 - 30 minutos, ¡no dejar secar sobre la superficie!
3. A continuación, pase un PALLMANN UNO y una almohadilla adecuada*, añadiendo agua de nuevo si es necesario, con un movimiento transversal.
4. Quitar la suciedad con un aspirador húmedo, neutralizar a fondo y ampliamente con agua limpia. Dejar secar la humedad residual.

*	Con cuidado posterior	Para sellado posterior
Revestimientos de suelo estructurados / revestimientos de suelo con tacos	Cepillo para fregar	Cepillo para fregar
Revestimientos de suelo estructurados / revestimientos de suelo con tacos	Almohadilla verde	RZ ABRASIV PAD

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
ES | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +34 664 572 714 | info@pallmann.net | www.pallmann.net

NOTAS IMPORTANTES:

- Condiciones de trabajo óptimas de 18 - 25 °C y humedad relativa más de 35 % y por debajo del 65 %. Las bajas temperaturas y la humedad elevada prolongan el tiempo de secado, las altas temperaturas y la humedad baja lo acortan.
- El envase original puede almacenarse en un lugar seco durante al menos 24 meses. Proteger de las heladas y no exponer a temperaturas superiores a 40 °C.
- Cerrar herméticamente los envases abiertos.
- Proteja previamente los componentes sensibles como muebles y los marcos de las puertas del contacto con la solución limpiadora básica, en caso necesario, protégalos.
- La limpieza y el cuidado regular mejoran el aspecto y aumentan la vida útil de la superficie sellada.

PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y EL AMBIENTE:

Limpiador básico, irritante, contiene disolventes con sustancias reabsorbentes para la piel. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Manténgase fuera del alcance de los niños. Utilizar crema protectora, guantes y gafas de protección. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acuda a un médico. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua abundante y jabón. Procurar una buena ventilación de la zona de trabajo durante su utilización. Observar las indicaciones de seguridad de la etiqueta del producto y de la ficha de datos de seguridad.

ELIMINACIÓN:

No permitir su dispersión en desagües, alcantarillas o suelo. Enjuagar los envases vaciados de residuos con poca agua y eliminar los envases de acuerdo con las directrices locales como envases reciclables. Recoger y reutilizar el agua de aclarado y los restos de producto. Si es necesario, elimine los envases con residuos y los restos de producto como residuos especiales.

La información anterior se basa en nuestra experiencia y en meticulosas investigaciones. No es posible someter a prueba individualmente todos los posibles materiales asociados ni todas las condiciones de trabajo y construcción. La calidad de su trabajo depende, por tanto, de su propio juicio profesional y del uso del producto. En caso de duda, realice pequeñas pruebas o consulte a un técnico. Siga las recomendaciones de instalación del fabricante de la superficie. La publicación de esta Ficha de producto invalida cualquier información anterior sobre el producto. Puede encontrar la versión actualizada de esta ficha técnica en nuestra página web: www.pallmann.net. | 04.2024