

PROTEGE TU SUELO DE MADERA

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA SUELOS DE PARQUET Y CORCHO BARNIZADOS, O TRATADOS CON ACEITE DE CERA DURA, PARQUET PREFABRICADO, LINÓLEO, PVC, ASÍ COMO SUELOS DE PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL

ENHORABUENA POR SU NUEVO SUELO DE MADERA

Ha decidido instalar un suelo de madera o parquet que ha sido tratado con productos PALLMANN.

EL SEGURO DE VIDA PARA SU SUELO DE MADERA

Si ha tomado la decisión de tratar su suelo de madera o parquet, está asegurando una protección natural de la madera por más años. Aunque los suelos están tratados y protegidos, cada capa de la superficie está permanentemente expuesta a la abrasión por el simple uso cotidiano. Conforme a la norma DIN 18356, tanto la limpieza como el de cuidado, son muy importantes para la conservación tanto de la superficie, como de la propia madera y como de los materiales utilizados. Una solución correcta junto con la limpieza y el procedimiento de cuidado adecuado, puede preservar la belleza de su madera y prolongar su vida útil hasta 5 años. A continuación se explica, como usuario del suelo, al igual que el profesional sigue un procedimiento para la colocación de parquet, o el fabricante del parquet y el profesional de parquet siguen también sus procedimientos, como simplemente siguiendo las instrucciones de cuidado como se explica a continuación, contará con un clima y ambiente saludable adecuado para suelos de parquet.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DEL SUELO DE MADERA

Los suelos de madera recién tratados no deben pisarse ni mojarse o humedecerse antes de que el barniz o aceite, se haya secado completamente. Esto por lo general toma aproximadamente de 8 a 12 días en los cuales el piso tampoco deben estar cubierto con productos naturales o sintéticos, tales como alfombras, baldosas, mantas o similares.

TAMBIÉN APLICABLE A SUELOS DE CORCHO TRATADOS Y REVESTIMIENTOS PARA ZONAS DEPORTIVAS

Estas instrucciones de limpieza y cuidado también son aplicables de la misma manera a los suelos de corcho tratados (como se describe en DIN 18365 - trabajos de revestimiento de suelos) que son tratados con PALLMANN FINISH CARE o PALLMANN FINISH CARE STOP, así como para pisos de madera tratados en áreas deportivas (como se describe en DIN 18032 y EN 14904).

Su profesional de mantenimiento de parquet:

NOTAS IMPORTANTES: Un área con un clima y ambiente saludable no sólo proporciona bienestar para los seres humanos, sino que también alarga la vida de su piso de madera. La madera como producto natural, siempre responderá a la humedad del aire ya sea absorbiendo la humedad del aire circundante o dispersando la humedad en el aire circundante. Los cambios de humedad del aire desencadenarán una contracción o hinchazón en la madera causando huecos en el suelo de madera. Por eso recomendamos una temperatura ambiente permanente de 18 a 20°C con una humedad relativa del aire de 50 a 60%. Un higrómetro proporciona asistencia en la medición y control del clima de la sala. Una garantía para que no se pueda entregar la obra ejecutada. Comience usted mismo a hacer algunas pruebas en caso de duda.

Estas instrucciones de limpieza y cuidado son aplicables a todas las maderas duras y suelos de madera según DIN 18356 (trabajos en el parquet y bloques de madera) que han sido tratados con productos para el cuidado y mantenimiento de PALLMANN productos de limpieza y cuidado.

Al utilizar nuestros productos de mantenimiento, especialmente en suelos acabados de fábrica, pueden producirse en algunos casos excepcionales, ligeras diferencias en el aspecto. Por lo tanto, recomendamos realizar una pequeña prueba previa para comprobar la compatibilidad en su calidad de fabricante, no ofrece ninguna garantía sobre el trabajo realizado.

ATENCIÓN: Las ruedas y correderas de rodillos deben cumplir la norma DIN EN 12529 (Sintético o de fieltro). Debajo de las sillas giratorias recomendamos una alfombrilla protectora adecuada para el suelo. Los muebles y artículos hechos de metal necesitan ser colocados encima de una alfombra protectora o similar. Ningún tipo de agentes suavizantes como el caucho artificial o natural debe estar en contacto permanente con la superficie del suelo. Las cintas adhesivas y films no deben estar en contacto permanente con la superficie del suelo.

”

El tratamiento de limpieza y cuidado es la protección del seguro de vida para suelo de madera barnizado.



NOTA: Las superficies de uso comercial suelen estar sometidas a un mayor desgaste que las de uso privado. Por ello, la limpieza y el mantenimiento de los suelos de parquet en entornos comerciales, como tiendas, restaurantes, etc., deben cumplir unos requisitos especiales y, en consecuencia, requieren intervalos de limpieza y mantenimiento más frecuentes. En caso de requisitos especiales en cuanto a la resistencia al deslizamiento del suelo de madera, como por ejemplo en pabellones deportivos, residencias de ancianos o guarderías, recomendamos PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL.

PRIMER TRATAMIENTO DE CUIDADO PARA SUELOS NUEVOS

CON PALLMANN FINISH CARE

Recomendamos tratar primero el suelo de madera recién tratado con un procedimiento de cuidado básico, después de aproximadamente 8-12 días. El primer tratamiento asegura una protección refinada de la superficie de madera tratada. Por favor, tenga en cuenta que todos los suelos de madera también necesitan este tipo de cuidados. PALLMANN FINISH CARE es adecuado para el cuidado de la superficie de todos los pisos de madera.

1. Elimine toda la suciedad y el polvo del suelo con un paño fino, escoba, fregona o aspiradora.
2. Agite bien el recipiente antes de usar.
3. Utilice aproximadamente 20 ml de PALLMANN FINISH CARE sin diluir por metro cuadrado.
4. Aplicar uniformemente con la fregona PALLMANN.
5. El suelo está listo para ser pisado después de aproximadamente 1 hora.




MANTENIMIENTO REGULAR DE LIMPIEZA

CON PALLMANN CLEAN

PALLMANN CLEAN es un limpiador neutro universal para todo tipo de suelos

1. Elimine toda la suciedad y el polvo del suelo con un paño fino, escoba, fregona o aspiradora. Elimine toda la suciedad y el polvo del suelo usando un paño fino, escoba, fregona o aspiradora.
2. Agite bien el recipiente antes de usar.
3. Diluir aproximadamente 50 - 100 ml de PALLMANN CLEAN en 5 litros de agua.
4. Aplicar uniformemente con la fregona PALLMANN.



La limpieza de mantenimiento está condicionada por el grado de suciedad y el nivel deseado de higiene.

LIMPIEZA BÁSICA PARA HACER FRENTE A LA SUCIEDAD FUERTE

CON PALLMANN CLEAN STRONG

La limpieza inicial con PALLMANN CLEAN STRONG y el primer tratamiento deben ser realizados por un profesional especializado. La frecuencia de la limpieza inicial depende del grado de uso y del aspecto del suelo. El primer tratamiento con PALLMANN FINISH CARE / FINISH CARE STOP solo puede realizarse una vez que se haya llevado a cabo una limpieza inicial con PALLMANN CLEAN STRONG.


Áreas moderadamente frecuentadas (sin tráfico público, como salones y dormitorios)	aprox. 12 meses
Áreas de uso más frecuente (como escaleras, oficinas y pasillos)	aprox. 6 meses
Áreas de uso muy pesado (en edificios como escuelas, restaurantes, tiendas)	aprox. 1 - 3 meses

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CON PALLMANN FINISH CARE

PALLMANN FINISH CARE es adecuado para el cuidado de la superficie de todo tipo de suelos de madera.

1. Elimine toda la suciedad y el polvo del suelo con un paño fino, escoba, fregona o aspiradora. Realice la limpieza de mantenimiento con PALLMANN CLEAN.
2. Agite bien el recipiente antes de usar.
3. Después diluir aproximadamente 50 - 150 ml PALLMANN FINISH CARE en 5 l de agua. Use puro si la superficie tiende a mostrar huecos, extensivo marcas de arañazos o diferencias de brillo.
4. Aplicar uniformemente con la mopa PALLMANN.
5. El suelo está listo para ser pisado después de aproximadamente 1 hora.



Áreas moderadamente frecuentadas (sin tráfico público, como salones y dormitorios)	aprox. 2 meses
Áreas de uso más frecuente (como escaleras, oficinas y pasillos)	aprox. 2-4 semanas
Áreas de uso muy pesado (en edificios como escuelas, restaurantes, tiendas)	aprox. de 8 -12 días